Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

CS 77



- Einbautiefe 68 mm
- erhältlich in den Varianten: Standard, HI und HI+
- Außenverglasung für FIX-Fenster erhältlich
- optional voreloxierte Profile
- Lackierung in allen RAL-Farben

0,94	3	3
Uw für Ug = 0,5 (warme Kante Ultimate)*	Dichtungen	Kammern

CS 77 ist ein Aluminiumsystem mit thermischer Trennung, das Design und hohen thermischen Komfort mit optimaler Sicherheit verbindet. Es ist auch mit einem versetzten T-Rahmen (ohne Nase) erhältlich.

Die CS 77-Fenster können in drei thermischen Versionen gewählt werden: Standard, warmen HI und der wärmsten – HI+. **Das System ermöglicht die Verwendung von thermisch und akustisch gut isolierenden Dreifachverglasungen.** FIX-Fenster können von außen verglast werden.

Wer eine längere Lebensdauer erwartet, kann sich für Profile mit einer voreloxierten Beschichtung entscheiden, die widerstandsfähiger als einfache Lösungen sind.

*Der vorgenannte Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

REYNAERS FENSTER ALUMINIUM