Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

Doppelverglasung



- zwei durch Abstandshalter verbundene Glasscheiben, von denen zwei mit emissionsarmen Beschichtungen bedeckt sind;
- Aluminium-Distanzrahmen, der das Grundelement der Verglasungseinheit bildet
- Scheibenzwischenräume standardmäßig mit 90% Argon und 10% Luft gefüllt
- mit einer entsprechenden Konfiguration kann ein Wärmedurchgangskoeffizient von bis zu Ug = 1,0 W/m²K erreicht werden
- es können Pakete mit unterschiedlichen Komponentenbreiten erstellt werden
- Man kann die Warme Kante SWISSPACER Ultimate verwenden, die den Wärmedurchgangskoeffizienten durch das gesamte Fenster senkt

Eine Doppelverglasung, die aus zwei Glasscheiben besteht. Dieser Standard gilt für einfache Fenster- und Türsysteme. Das Basispaket zeichnet sich durch die Stärke von 24 mm aus, in dem die Komponenten eine Stärke von: 4 mm (Glas) - 16 mm (Abstandshalter) - 4 mm (Glas) haben, wodurch das so genannte 4/16/4-Paket entsteht. In dem durch den Abstandshalter gebildeten Scheibenzwischenraum befindet sich hauptsächlich Argon (90 %), was den Wärmedurchgangskoeffizienten Ug weiter verringert.

VERGLASUNG | DOPPELVERGLASUNG | ENERGIEEFFIZIENZ