Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

Elero JA DC



- Hersteller: Elero
- Solarbetriebener Antrieb
- Steuerung: Kabelgebunden*
- Elektromagnetische Bremse
- Endlageneinstellung: Manuell
- Zusätzlicher Sicherheitsschalter
- Verfügbare Drehmomente: 4 Nm und 10 Nm
- Stromversorgung: 12 V DC
- Leistung: 115–156 W
- 0,5 m Netzkabel mit QuickConnect-Stecker
- Schutzklasse: IP44
- Geschwindigkeit: 26 U/min
- Maximale Dauerbetriebszeit: 10 min

Der solare Antrieb JA DC für Jalousien benötigt keinen Netzstrom, da er ausschließlich mit Sonnenenergie betrieben wird. Die in der Batterie gespeicherte Energie ermöglicht den Betrieb auch nach Einbruch der Dunkelheit und bei starker Bewölkung. In der Basisversion wird der Antrieb kabelgebunden gesteuert, doch mit dem Kauf des Combio-868 DC Empfängers ist auch eine drahtlose Steuerung, einschließlich in Smart-Home-Systemen, möglich.

3 Hauptmerkmale des **JA DC**:

- Angetrieben durch die im mitgelieferten Akku gespeicherte Sonnenenergie,
- Elektromagnetische Bremse sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb,

- Versiegeltes Gehäuse garantiert jahrelangen störungsfreien Betrieb.

Wählen Sie den **JA DC**Antrieb für Fassadenjalousien, wenn:

- Der Anschluss der Jalousien an das Stromnetz für Ihr Projekt kompliziert ist oder Sie erneuerbare Energien bevorzugen,
- Sie planen, die Jalousien kabelgebunden zu steuern, aber die Möglichkeit eines Wechsels zur Funksteuerung in der Zukunft in Betracht ziehen,
- Sie bereits jetzt die Jalousien fernsteuern und in ein Smart-Home-System auf Basis von NiceSmart integrieren möchten.

*Funksteuerung ist mit dem Combio-868 DC Empfänger möglich.