Pflichtfeld ausfüllen: 25.02.2026

Geprägte EkoGreen-Paneele

Auswählen: EkoGreen-Präzisionsanpassungen



- Paneelstärke: 24–48 mm
- Voll- oder verglaste Türpaneele
- Hydro Exterior HDF-Platte + XPS-Isolierung
- Einseitig (E-K) oder beidseitig (E-M) geprägt oder gefräst
- Sicherheitsglas 33.1 in den Verglasungen
- Verglasung mit Glaskante (Typ ON), ohne Glaskante (Typ O)
- Maximale Größe: 550 x 2800 mm
- Mindestgröße: 200 x 1500 mm
- Up = 0,66 W/m²K (für Paneele mit einer Dicke von 44–48 mm)



klassische Türpaneele und Nebenteilen



Die EkoGreen-Präzisionsanpassungen werden entweder auf einer oder auf beiden Seiten der Tür platziert. Ihr Design kann nach Belieben gestaltet werden, entweder passend zur EkoGreen-Türästhetik oder kontrastierend nach eigenen Vorstellungen.

In den EkoGreen-Präzisionsanpassungen sind alle ästhetischen Optionen verfügbar, die auch in den Grundpaneelen von EkoGreen vorhanden sind. Ebenso sind ihre technischen Parameter identisch, insbesondere hinsichtlich thermischer und akustischer Isolierung sowie Haltbarkeit.

Die Präzisionsanpassungen sind in allen Furniermustern erhältlich. Die maximale Größe einer Präzisionsanpassung beträgt 550 x 2800 mm, die minimale Größe 200 x 1500 mm.

PVC-TÜREN