Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

Ideal Neo View



- Bautiefe: 76 mm
- Verglasungspakete bis 60 mm Breite (Standardpaket 48 mm)
- 2 Pilzkopfverriegelungen pro Flügel
- Verfügbare Kernfarben: Braun, Anthrazit, Weiß

0,75	3	5/6
Uw für Ug = 0,5 (warme Kante Ultimate)*	Dichtungen	Kammern

*Der oben genannte Uw-Wert gilt für ein zweiflügeliges Fenster mit den Maßen 1884 x 2298 mm

Bei Kunststofffenstern Ideal Neo View weniger bedeutet mehr. Das System verfügt über einen verdeckt liegenden Flügel – eine Lösung, die der Fassade ein außergewöhnlich modernes, minimalistisches Aussehen verleiht, das normalerweise deutlich teureren Aluminiumsystemen vorbehalten ist. Mit Ideal Neo View lassen sich hervorragende Leistungsparameter zu attraktiven Preisen erzielen.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der Fenster Ideal Neo View ist der hohe Lichteinfall. Die schmalen Ansichtsbreiten garantieren, dass Innenräume sowohl bei Renovierungsprojekten als auch im Neubau mit natürlichem Licht durchflutet werden.

Warum Sie die Kunststofffenster Ideal Neo View empfehlen sollten:

- Sie verfügen über einen verdeckt liegenden Flügel, eine optisch besonders attraktive Lösung, die den Flügel von außen unsichtbar macht und den Eindruck einer Festverglasung erweckt.
- Sie zeichnen sich durch sehr gute Leistungsparameter aus, insbesondere im Bereich der Wärmedämmung.

- Sie sind mit anderen Fenstern Ideal Neo und Energeto Neo kompatibel, was eine nahtlose Kombination innerhalb eines Gebäudes ermöglicht.

Wählen Sie die Kunststofffenster Ideal Neo View, wenn Ihr Kunde:

- Einfache und zugleich effektvolle Lösungen im Bereich bewährter Kunststofffenster sucht.
- Sich für die Ästhetik des verdeckten Flügels entschieden hat und nach der kostengünstigsten Lösung sucht.
- An außergewöhnlichen Farben und Dekoren interessiert ist, die in allen Ideal Neo -Optionen in großer Vielfalt verfügbar sind.

Lernen Sie die Kunststofffenster Ideal Neo View näher kennen:

- Minimaler U_w-Wert = 0,75 W/m²K
- Wärmedurchgangskoeffizient der Profile: U_f = 1,1 W/m²K
- Ansichtsbreite: 103 mm
- Schalldämmung: R_w bis 50 dB
- Mitteldichtung (MD) zur Verbesserung der Fensterdichtigkeit
- Gehrung V-Perfect für erhöhte Haltbarkeit und bessere Ästhetik
- Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: bis Klasse C3/B3
- Schlagregendichtheit: bis Klasse 9A
- Luftdurchlässigkeit: bis Klasse 4
- Bedienungskräfte: Klasse 1
- Mechanische Eigenschaften: Klasse 4