Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

Inel N10LEE/N20LEE



- Hersteller: Inel
- Steuerung: leitungsgebunden
- Notstromversorgung mit Akku
- für den Einsatz in Rettungswegen

Die Rohrmotoren Inel N10LEE für Rollläden sind eine Lösung, die hauptsächlich für die Schaffung eines zweiten Rettungsweges aus Gebäuden gedacht ist, der durch mit Rollläden gesicherte Öffnungen führt. Dieser leitungsgebundene Elektroantrieb verfügt über einen eingebauten, ständig geladenen Akku, der das Hochfahren des Rollladenpanzers auch bei einem Stromausfall ermöglicht.

Der Antrieb ist auch in einer Version mit höherem Drehmoment erhältlich: Inel N20LEE – 20 Nm.

Erfahren Sie mehr über die Antriebe Inel N10LEE und Inel N20LEE:

- Versorgungsspannung: 12 V DC
- Versorgungsleistung: 42 W / 55 W
- Drehmoment: 10 Nm / 20 Nm
- Geschwindigkeit: 14 U/Min. / 10 U/Min.
- Schutzart: IP44
- Maximale Betriebsdauer: <= 4 min (Akkustrom)
- Betriebstemperatur: –30 bis +55°C
- Gesamtlänge des Antriebs: 655 mm / 740 mm
- Gesamtgewicht des Antriebs: 1,55 kg / 2,5 kg

INEL