Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

Ixengo 24 V



- Pfortenfunktion
- Soft Closing Funktion
- Ein- oder Zweirichtungs-Funksteuerung optional
- maximale Torflügelbreite 4 m
- maximales Torflügelgewicht: 400 kg
- Energieverbrauch im Ruhezustand / im Betrieb: 6 W / 40 W

Ixengo 24 V, der für zweiflügelige Tore konzipierte Antrieb, ist beständig und zuverlässig. Dank der Mechanismen wie Drehmomentregelung und sanftes Schließen arbeitet er viele Jahre lang komfortabel.

Die Pforte lässt sich gerade so weit öffnen, dass ein Fußgänger hindurchgehen kann, was die Benutzung noch bequemer macht. Ein Mechanismus, der ein unkontrolliertes Rückwärtsfahren verhindert, macht das Tor widerstandsfähig gegen starken Winddruck.

Der Einfahrtstorantrieb Ixengo 24V ist in der Ausführung 3S io erhältlich, die eine einfache und komfortable Funksteuerung über das io-Protokoll ermöglicht. Dabei handelt es sich um ein bidirektionales Protokoll, das unter anderem eine Rückmeldung der Torposition bietet. So muss sich der Nutzer beim Verlassen des Hauses nie fragen, ob er das Tor tatsächlich geschlossen hat. Das Gerät kann alle Befehle bestätigen, die per Handsender, Wandsender oder über die App erteilt wurden.