Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

MasterLine 10



- Einbautiefe: 97 mm
- Rahmen-zu-Flügel-Falttiefe 107 mm
- Verglasungspakete bis zu 88 mm breit (78 mm für feste Flügel)
- warmes System mit thermischer Trennung
- Höchstgewicht des Flügels: 200 kg

0,72	3	3
Uw für Ug = 0,5 (warme Kante Ultimate)*	Dichtungen	Kammern

Das Fenster- und Türsystem MasterLine 10 zeichnet sich durch eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit gegen mechanische und witterungsbedingte Einflüsse aus. Dank der thermischen Trennung wird für den Einsatz in energieeffizienten und passiven Gebäuden empfohlen. Die Dichtheit des Systems MasterLine 10 wird durch den Einsatz von Mitteldichtungen gewährleistet, die die Verbindung des Flügels mit dem Rahmen verbessern.

Es wurde mit Blick auf modernes Design entwickelt, das auch zukünftige Trends berücksichtigt. Die schlanken Profile in Verbindung mit den großen Verglasungen sind elegant und lassen viel natürliches Licht in den Innenraum. Die schlichten, geometrischen Formen hingegen sind polyvalent und fügen sich leicht in jeden architektonischen Stil ein.

*Der vorgenannte Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

ALUMINIUMFENSTER REYNAERS