Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

MB-86N



- Einbautiefe: 77 mm
- Verglasungsbreite: von 17,5 bis 70 mm
- maximale Flügelhöhe: 3000 mm
- maximale Flügelbreite: 1700 mm
- Möglichkeit der Verwendung der FIX-Verglasung auf der Außenseite
- Möglichkeit zur Anwendung eines Paneelflügels mit einer Breite von 220 mm
- Fenster erhältlich mit Einbruchschutzklassen RC2 und RC3
- Optionales Planet Fingerschutzsystem für Türen
- Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

0,77	2	3
Uw für Ug = 0,5 (warme Kante Ultimate)*	Dichtungen	Kammern

MB-86N ist eine modernisierte Version des beliebten Aluminium-Fenster- und Türsystems MB-86. Die statische Festigkeit und die Wärmedämmung der Konstruktion wurden verbessert.

Das System ist in den **Standardversionen MB-86N ST und MB-86N SI** erhältlich, die für eine maximale Wärmeeinsparung ausgelegt sind.

Die verbesserte Version der Fenster verwendet neue thermische Trennungen, die die Verwendung einer Dichtung

im Bereich der Wärmedämmung ermöglichen, und ihre verbesserte Kinematik erlaubt die Herstellung größerer Fenster.

Zusammen mit den neuen Lösungen bietet das MB-86N mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Dazu gehören die Möglichkeit der Verwendung eines doppelseitigen Drückers an Fensterflügeln, die Wahl einer FIX-Verglasung auf der Außenseite oder die Verwendung eines Nail Fin-Rahmens für den US-Markt.

Die Kunden haben die Möglichkeit, einen Paneelflügel mit einer Breite von 220 mm zu wählen, der eine ästhetische Ergänzung zu den Fenstern darstellt. Er ist vollständig aus einem Profil gefertigt und ermöglicht die Belüftung der Räume, ohne die großen Fensterflügel öffnen zu müssen.

*Der vorgenannte Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.