Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

# MRO



- Rahmen: stranggepresste Aluminiumprofile
- Gewebe: PVC-beschichtetes Fiberglas (Standard)
- Höhe: von 600 bis 2500 mm mit Verbindungsprofil
- Breite: von 400 bis 1500 mm mit Verbindungsprofil
- Möglichkeit der Verwendung von Spezialgeweben
- Stahlmagnetband (weiß)
- Lackierung der Profile in allen RAL-Farben, grundlegenden Aluprof-Farben und ausgewählten Holzdekoren

Das MRO-Rahmen-Moskitonetz für Balkontüren ist ideal auf moderne Fenster und Türen abgestimmt, u.a. dank abgerundeter Profile, die der Ästhetik der beliebtesten Lösungen auf dem Markt entsprechen. Das MRO-Türmoskitonetz kann bei einer Vielzahl von Türen eingesetzt werden, auch bei Kollision mit dem Griff, was durch die Montage auf einem unabhängigen Aluminiumrahmen ermöglicht wird.

## Warum das MRO-Türmoskitonetz empfohlen werden sollte:

- Es schützt effektiv vor Insekten und kann dank spezieller Gewebe einen noch umfassenderen Schutz bieten.
- Es verfügt über langlebige Profile aus stranggepresstem Aluminium, die so verbunden sind, dass sie die gesamte Konstruktion zusätzlich verstärken.
- Es ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen mittels eines entsprechend profilierten Verbindungsprofils oder Griffen und selbstschließenden Scharnieren.

## Wählen Sie das MRO-Türmoskitonetz, wenn Ihr Kunde:

- eine sehr gute Abdichtung erwartet, die durch Bürstendichtungen am Umfang des Moskitonetzes gewährleistet wird
- Wert auf interessante Farben der Fenster und Türen legt und möchte, dass sein Moskitonetz bestmöglich zum Rest des Gebäudes passt

- einen erhöhten Schutz des Moskitonetzes wünscht, der durch eine Trittplatte geboten wird, die beim MRO-Moskitonetz sogar 300 mm hoch sein und eine Bürstendichtung haben kann

## Erfahren Sie mehr über das MRO-Türmoskitonetz:

- Der Moskitonetzrahmen wird mittels innenliegender Aluminiumecken oder optional durch Verpressen in einer Presse oder durch den Einsatz von Druckschrauben verbunden.
- Möglichkeit der Montage am Türflügel oder an einem teilweisen Aluminiumrahmen.
- selbstschließende Aluminiumscharniere (Rahmenmontage) oder PVC (Rahmen- oder Wandmontage).
- Möglichkeit der Montage eines ergonomischen Griffs innen und/oder außen oder der Verwendung einer entsprechend profilierten Querstrebe.
- optionales unteres Profil (Trittplatte) in Höhen von 100 und 300 mm erhältlich, ausgestattet mit einer Bürstendichtung.
- Weißes Stahlmagnetband, das einen ordnungsgemäßen Verschluss garantiert (vom Systemgeber empfohlen).
- Verfügbarkeit ausgewählter Spezialgewebe.