Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

SEZ-RC



- Hersteller: Selve
- „Plug & Play”-Antrieb – keine Einstellung erforderlich
- Steuerung: kabellos
- commo- und iveo-Technologie
- Endschalter: elektronisch
- Einstellung der Endpositionen: automatisch
- Hinderniserkennung
- Eiserkennung
- Reaktion auf Windböen

Der Funkantrieb SEZ-RC, der für die Zusammenarbeit mit Screen-Rollläden vorgesehen ist, ist eine einfach zu bedienende Lösung, die ein sehr hohes Maß an Sicherheit bietet. Seine zusätzlichen Funktionen sorgen dafür, dass Gefahren, die zur Beschädigung des Materials oder des gesamten Rollladens führen könnten, erkannt und entsprechend darauf reagiert werden.

Warum sich der Antrieb SEZ-RC lohnt:

- er ist ein Plug & Play-Antrieb, d.h. er ist fast sofort nach der Installation betriebsbereit
- er verfügt über eine empfindliche Hinderniserkennung Funktion bei der Abwärtsbewegung, die es ihm ermöglicht, effektiv auf Elemente zu reagieren, die den Rollladen blockieren
- er arbeitet mit dem Smart Home SELVE Home Server zusammen, einer Smart-Home-Zentrale, die eine fortschrittliche Automatisierung der Fensterabdeckung ermöglicht

Wählen Sie den Antrieb SEZ-RC, wenn Ihr Kunde:

- die Laufkultur des Antriebs schätzt und eine präzise Schließung des Materials in der Kassette erwartet
- sich keine Sorgen über Vereisung machen will, die der SEZ-RC selbstständig erkennt und die Bewegung des

Rollladens stoppt - man muss nicht überprüfen, ob der Rollladen festgefroren ist
- Langlebigkeit und ein stets perfektes Aussehen des Rollladen Stoffs erwartet, das der SEZ-RC durch sanftes Lockern am oberen Endpunkt schützt

Erfahren Sie mehr über den Antrieb SEZ-RC:

- Nennspannung: 230 V AC/50 Hz
- Leistungsaufnahme im Betrieb: je nach Antriebs Version
- Leistungsaufnahme im Ruhezustand: 0,5 W
- Dauerbetrieb Zeit: 4 Min.
- Frequenz: 868,1 MHz und 868,3 MHz
- max. Signalleistung: 10 mW
- Signalreichweite im Freien: 350 m
- Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion
- Funktion der automatischen Steuerung des Stoff Spannungsniveaus
- Eis Erkennungsfunktion
- Hinderniserkennung Funktion
- Material Schutzfunktion bei starken Windböen
- Schutzart: IP 44