Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

SlimLine 38



- Einbautiefe 76–99 mm
- Verglasung mit Paketen bis zu einer Breite bis 55 mm
- Drehkippbeschläge Sobinco
- Pulverbeschichtung in jeder Farbe der RAL-Palette
- System mit thermischer Trennung erhältlich
- 3 ästhetische Versionen: Classic, Ferro, Cubic

0,96	3	3
Uw für Ug = 0,5 (warme Kante Ultimate)*	Dichtungen	Kammern

Das System Reynaers SlimLine 38 wurde für moderne Architektur entwickelt, die große Verglasungen erfordert. Es eignet sich auch ideal für die Renovierung von Industriegebäuden, bei denen der Stil der traditionellen Stahlfenster beibehalten werden kann.

ie Vielseitigkeit des Systems wird durch die Verfügbarkeit von drei verschiedenen ästhetischen Profilvarianten gewährleistet: **Classic, Ferro und Cubic**. Die Möglichkeit, Rahmen, Flügel und Kämpfer zwischen den Varianten nahezu beliebig zu kombinieren, macht es leicht, die ideale Konfiguration anzupassen.

*Der vorgenannte Uw-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

REYNAERS