Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

SlimPatio 68



- Bautiefe 120/176 mm (2/3 Schienen)
- Glasbereich 24–30 oder 32–38 mm (SV/LV)
- 2 Flügeltypen: Standard Vent und Large Vent
- Option mit niedriger Schwelle

Das moderne 2- oder 3-schienige Aluminium-Schiebesystem SlimPatio 68 zeichnet sich durch seinen verdeckten Rahmen aus, was es außergewöhnlich elegant macht und noch mehr natürliches Licht in den Innenraum lässt. Es ist mit zwei Flügeltypen erhältlich, dem breiteren Large Vent und dem schmaleren Standard Vent, dessen Bautiefe nur 120 mm beträgt. Die LV-Option ermöglicht die Verwendung von hochisolierenden Glaspaketen mit einer Dicke von bis zu 38 mm.

Die im SlimPatio 68 verwendeten modernen Lösungen bewirken, dass es trotz seiner schlanken, minimalistischen Form eine hohe Wärmedämmung, zufriedenstellende Dichtigkeit und Schalldämmung bietet.

Warum Sie das Aluminium-Schiebesystem SlimPatio 68 empfehlen sollten:

- Es verfügt über einen verdeckten Rahmen, der die Sichtbarkeit der Profile minimiert und die Verglasung optisch vergrößert.
- Es hat einen schmalen mittleren Verschluss, der die Sichtbarkeit der Konstruktion an der Stelle, an der sie am auffälligsten ist, begrenzt.
- Es bietet die Möglichkeit, eine niedrige Schwelle zu verwenden, was die Bewegung, insbesondere für Menschen mit Behinderungen und kleine Kinder, erleichtert.

Wählen Sie das Aluminium-Schiebesystem SlimPatio 68, wenn Ihr Kunde:

- Eine Lösung mit schlanken Profilen sucht, deren minimalistisches Design hohe thermische Parameter nicht verhindert.
- Kunststoff-Entwässerungskappen vermeiden möchte, die beim SlimPatio 68 dank verdeckter Entwässerung nicht vorhanden sind.

- Eine effektive Ableitung großer Wassermengen benötigt, die dank einer speziellen Rinne erreicht werden kann.

Erfahren Sie mehr über das Aluminium-Schiebesystem SlimPatio 68:

- U_f = 2,5 W/m²K
- $R_w(C;C_{tr})$ = 40(-2;-4) dB
- Bautiefe 120 mm (2 Schienen) und 176 mm (3 Schienen)
- Haltbarkeit: Klasse 3 (20.000 Zyklen)
- Öffnungs- und Schließkraft: Klasse 3
- Luftdichtheit: Klasse 3
- Schlagregendichtheit: Klasse 7A
- Widerstand gegen Windlast: Klasse C3
- Verdeckte Entwässerung
- Option mit niedriger Schwelle verfügbar
- Zwei Arten von beweglichen Pfosten zur Auswahl: schmal und breit
- Anschlaghöhe: 18 mm
- Mindestflügelhöhe: 700 mm
- Maximalflügelhöhe: 2700 mm
- Mindestflügelbreite: 700 mm
- Maximalflügelbreite: 2300 mm
- Schwellenhöhe: 38 oder 0 mm (Standard/„Null"-Schwelle)
- Maximales Flügelgewicht: 250 kg