Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

Sunea 40 Solar io



- Hersteller: Somfy
- Steuerung: Fernsteuerung
- Antrieb: Solarantrieb

Der solarbetriebene Screen-Rollo-Antrieb, Sunea 40 solar io, ist eine praktische Lösung für neue Rollläden und zur Automatisierung von bisher manuell gesteuerten Konstruktionen.

Der Antrieb benötigt für den Betrieb Solarenergie, daher sollte sein Solarpanel an einem möglichst sonnigen Ort platziert werden.

Warum Sie den Solarantrieb Sunea 40 Solar io empfehlen sollten:

- Er nutzt ausschließlich Solarenergie für den Betrieb, was bedeutet, dass er die Stromrechnung nicht erhöht und keinen oft umständlichen Anschluss an das Stromnetz erfordert.
- Seine Installation ist außergewöhnlich einfach und verursacht keine Schäden an der Fassade, da sie fast überall durchgeführt werden kann und kein einziges Loch gebohrt werden muss.
- Er verfügt über fortschrittliche Funktionen zum Schutz des Rollladenstoffs, insbesondere sanftes Anfahren und Stoppen der Bewegung, Integration mit Wetterstationen und unabhängige Kontrolle des Stoffspannungsniveaus.

Wählen Sie den Solarantrieb Sunea 40 Solar io, wenn Ihr Kunde:

- Unsicher ist, ob die Sonneneinstrahlung an einem bestimmten Ort ausreicht, da die Möglichkeit besteht, die App Solar by Somfy zu nutzen, die dies beurteilen kann.
- Bereits andere Somfy-Lösungen auf Basis des io-Protokolls besitzt und diese mühelos zu einem vielseitigen Smart-Home-System auf Basis der TaHoma-Zentrale verbinden möchte.
- Eine Automatisierung zum Schutz von Rollläden plant, insbesondere Wetterzentralen und Windsensoren, die den Stoff automatisch einfahren, wenn die Bedingungen dies erfordern.

Erfahren Sie mehr über den Solarantrieb Sunea 40 Solar io:

- Versorgungsspannung: 12 VDC

- Leistungsaufnahme im Betrieb: 26 W
- Leistungsaufnahme im Ruhezustand: 0,01 W
- Funkfrequenz: 868-870 MHz
- Reichweite der Steuerung im Freifeld: 200 m
- Sanftanlauf- und Stoppfunktion
- Automatische Kontrolle der Stoffspannung
- Automatische Kontrolle der Stofflänge (Reaktion auf Längenänderungen durch variable Umgebungstemperatur)
- Bis zu 30 Tage Betrieb ohne Sonne nach vollständiger Akkuladung (bei 2 Zyklen pro Tag)
- Kompatibilität mit Windsensoren und All-in-One-Wetterstationen
- ACT FOR GREEN-Zertifizierung für das Antriebs-Panel-Akku-Set
- Vom Hersteller angegebene Lautstärke im Betrieb: 70 dB
- Empfohlene Betriebstemperatur: von -20°C bis 70°C
- Empfohlene Ladetemperatur: von 0°C bis 40°C
- Schutzart: IP44