Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

TenSmart



- Modul zur Fernsteuerung von Garagentoren
- WLAN-Kommunikation (bidirektional)
- Montage an der Garagentorschiene
- Hohe Kompatibilität mit Antrieben
- Reichweite bis 4 m
- Stromversorgung: DC 12–36 V / AC 12–24 V
- Frequenzband: 2,4 GHz

Das **TenSmart WLAN-Modul** ist ein kompaktes Gerät, das die Funktionalität von Garagensektionaltoren erheblich erweitert und den Bedienkomfort maßgeblich erhöht. Das Modul ermöglicht die Steuerung des Garagentors über die dedizierte TenSmart-App, Tuya Smart oder zahlreiche weitere Anwendungen.

Die Installation des **TenSmart WLAN-Moduls** ist äußerst simpel. Es wird an der Führungsschiene des Garagentors montiert und ist mit den meisten gängigen Torantrieben auf dem Markt kompatibel.

Warum Sie das TenSmart WLAN-Modul Ihren Fachhandelspartnern empfehlen sollten:

- Ermöglicht die Steuerung des Garagentors per Smartphone mittels einer kostenlosen Applikation.
- Erlaubt die Fernsteuerung von kabelgebundenen Toren, ohne dass der Antrieb durch ein funkfähiges Modell ersetzt werden muss.
- Sendet Rückmeldungen über den Status des Garagentors (bidirektionale Kommunikation), d. h. es werden nicht nur Befehle gesendet, sondern auch deren Ausführung bestätigt und eventuelle Fehlermeldungen kommuniziert.

Wählen Sie das TenSmart WLAN-Modul, wenn Ihr Kunde:

- Mit geringem Kostenaufwand die Möglichkeit zur Funksteuerung seines bestehenden Garagentors nachrüsten möchte.
- Die Torposition jederzeit und ortsunabhängig überprüfen möchte – ein Feature, das kabelgebundene oder unidirektional funkgesteuerte Tore nicht bieten.

- Smart-Home-Systeme und die Bedienung per Smartphone bevorzugt, wofür das TenSmart WLAN-Modul die optimale Lösung darstellt.

Technische Daten des TenSmart WLAN-Moduls:

- Kommunikation: WLAN
- Reichweite: bis 4 m
- Frequenzband: 2,4 GHz
- Dedizierte Apps: TenSmart und Tuya Smart (sowie kompatibel mit weiteren Anwendungen)
- Versorgungsspannung: DC 12–36 V / AC 12–24 V
- Stromaufnahme: 20~50 mA, 20~50 mA
- Zulässige Betriebstemperatur: –20°C bis +50°C