Pflichtfeld ausfüllen: 24.02.2026

Ysia Patio io



- Hersteller: Somfy
- Anzahl der Kanäle: 16
- Frequenz (MHz): 868–870
- Stromversorgung: 2 Stk. AAA-Batterien
- Verfügbare Farben: Pure (weiß) und Anthracite (anthrazit)

Die außergewöhnlich ergonomische und ästhetische Fernbedienung Ysia Patio io mit Farbdisplay ist eine moderne Lösung für die Fernsteuerung von Fensterabdeckungen und anderen Smart-Geräten, die das Funkprotokoll io verwenden.

Die hochwertige Verarbeitung und die durchdachten Mechanismen zur Steuerung der Geräte machen die Fernbedienung Ysia Patio io zur idealen Wahl für Personen, die eine komfortable und vollkommen intuitive Bedienung erwarten, während erfahrene Nutzer ihre vielfältigen Möglichkeiten schätzen werden.

Warum es sich lohnt, die Fernbedienung Ysia Patio io zu empfehlen:

- ermöglicht die gleichzeitige Steuerung von sechzehn Geräten oder deren Gruppen, die in der io-homecontrol®-Technologie funktionieren, u.a. Rollläden, Raffstoren und Beleuchtung
- ermöglicht die präzise Einstellung von Fensterabdeckungen und der Intensität der künstlichen Beleuchtung dank des ergonomischen, kreisförmigen Reglers
- verfügt über eine „My”-Taste zum Speichern und späteren Abrufen von bevorzugten Einstellungen

Wählen Sie die Fernbedienung Ysia Patio io, wenn Ihr Kunde:

- Fensterabdeckungen und andere Geräte besitzt, die das Funkprotokoll io der Firma Somfy unterstützen
- eine einfache und intuitive Bedienung all seiner Geräte erwartet, damit auch Kinder und ältere Menschen sie bequem nutzen können
- die Möglichkeit haben möchte, die Fernbedienung bei starker Sonneneinstrahlung und nachts normal zu

benutzen, was ihm ein gut lesbares Farbdisplay mit automatisch angepasster Helligkeit garantiert

Lernen Sie die Fernbedienung Ysia Patio io näher kennen:

- io-homecontrol®-Technologie
- kompatibel mit der TaHoma-Zentrale und ausgewählten Smart-Home-Systemen
- stufenlose Regulierung der Beleuchtung und des Lamellenwinkels von Raffstoren
- Funkreichweite bis zu 250 m im Freien
- Abmessungen: 170 x 42 x 18 mm
- Gewicht: 105 g
- Schutzart: IP44
- Betriebstemperatur von 0°C bis +60°C